SC VIROMET SA
505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Braşov, România
Tel.: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 242.584
Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800; 040 268 241 600
Web: http://www.viromet.ro; E-mail: gendir@viromet.ro ; technndir@viromet.ro

Formula chimica : NH_4OH Nr.CAS# : 1336-21-6 Nr.EINECS :215-647-6	**FISA TEHNICA** **AMONIAC IN SOLUTIE 25 %**	Cod PS-MI-14-F06/3; pag. 1/1 Editie/Revizie /data:01/04/12.02.2007 Redactat ; S.TH-P; S.CTC

PREZENTARE, UTILIZARI
Amoniacul solutie 25% este utilizat in industria sărurilor de amoniu, medicamentelor , celulozei si hârtiei , prelucrării lemnului, textilă, pielărie, etc.

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Denumirea caracteristicii	UM	Conditii de admisibilitate	Metode de analiza
Aspect	-	lichid transparent	vizual
Miros	-	intepător, caracteristic	organoleptic
Culoare	-	incolor-slab galbui	vizual
Amoniac, min.	%	25	STAS 448/2-84
Reziduu la evaporare, max.	%	0,01	STAS 448/2-84

STAS, SR – standard romanesc

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT
Se depoziteaza in incaperi racoroase.
Se livreaza in ambalaje omologate, prevazute cu sistem de prindere sigilii.
Ambalarea , marcarea si etichetarea se efectueaza in conformitate cu reglementarile legale privind substantele si preparatele chimice periculoase.
Transportul se face cu mijloace de transport conform reglementarilor RID/ADR in vigoare.

RID/ADR: Clasificare
- ***Nr.UN 2672, AMONIAC IN SOLUTIE, Clasa 8, Gr. de ambalare III,***
- Cod C5, Eticheta 8, Nr.de identificare a pericolului 80.

Exceptii ADR referitoare la cantitatile transportate pe unitatea de transport: 1000 litri.

MASURI DE SIGURANTA
Manipularea produsului trebuie efectuata numai de catre personal instruit si dotat cu echipament de protectie corespunzator.

Fraze de risc R: 34-50;
Fraze de securitate S: 1/2-26-36/37/39- 45-61.

TERMEN DE GARANTIE
Termenul de garantie este de 30 de zile de la data fabricatiei, cu respectarea conditiilor de ambalare, depozitare si transport prevazute mai sus.